

## S6061NS系列非弹簧复位防火排烟风阀执行器

该非弹簧复位防火排烟风阀执行器专为暖通系统内的风门控制而设计。

### ◆ 特点

- 扭 矩：10Nm、15Nm、30Nm、40Nm
- 额定电压：AC/DC 24V和AC 230V
- 控制方式：2点、3点开关型

### ◆ 订货代码

S6061 XX - XXXX / X

- 供电电压值（包括AC/DC 24V和AC 230V）
- 辅助开关F：代表有2个辅助开关
- 控制类型D（Digital）开关型
- 输出扭矩：10Nm、15Nm、30Nm、40Nm
- NS：排烟阀

### ◆ S6061NS-10/15技术参数

项 目	S6061NS-10DF/24V	S6061NS-10DF/230V	S6061NS-15DF/24V	S6061NS-15DF/230V
扭 矩 (Nm)	10Nm		15Nm	
止转力 (Nm)	> 10Nm		> 15Nm	
风板面积 (m <sup>2</sup> )	2m <sup>2</sup>		3m <sup>2</sup>	
运行时间 (sec)	电机运行50s			
额定电压 (V)	AC/DC 24V; AC 230V 50/60Hz			
电源适用范围 (V)	AC/DC 19.2-28.8V; AC 85-265V			
运行状态功耗 (W)	3W		5W	
停止状态功耗 (W)	1W		1W	
变压器容量 (VA)	10			
重 量 (Kg)	1.5Kg			
控制信号	2点、3点开关型			
旋转角度	0~90°(最大93°)			
限制角度	5~85° (每步5°)			
辅助开关	带2个辅助开关			
寿 命	不少于70000次			
噪 音	50dB			
电气级别	II / III			
防护等级	IP54			
工作环境温度	-30~+55°C			
环境湿度	5~95%RH			
储运温度	-40~+80°C			
风门轴尺寸	10*10/12*12mm方轴			
标 配	带1m线缆			
标 准	通过CE、UKCA、UL、EAC、RoHS认证			



